

## CHG\240-4A

### Зарядные устройства



Зарядное устройство INELT CHG\240-4A предназначено для использования с on-line ИБП INELT серии Monolith RT и другими ИБП с номинальным напряжением цепи постоянного тока 240В (линейки из 20 аккумуляторных батарей напряжением 12 В).

Каждое зарядное устройство CHG\240-4A позволяет подключить к ИБП дополнительно батареи емкостью до 100Ач. При увеличении количества зарядных устройств без увеличения емкости батарей время заряда батарей уменьшается. Всего может быть подключено до 4 зарядных устройств в параллель. Таким образом, общая емкость подключенных к ИБП батарей может достигать 400Ач. Зарядное устройство подключается к входной электросети и заряжает батареи вместе с зарядным устройством, встроенным в ИБП, когда напряжение по входу находится в пределах допустимого и ИБП работает от сети. Примерное время автономной работы ИБП с батареями различной емкости и требуемое количество дополнительных зарядных устройств CHG\240-4A приведено в таблицах каталога для соответствующих моделей.

*Зарядное устройство подходит к следующим ИБП INELT:*

- *Monolith RT 6 - 20 кВА*
- *Monolith U20000*
- *Monolith M 6 - 20 кВА*
- *Monolith X 6 - 20 кВА*

Характеристики	CHG\240-4A
Напряжение заряда, В	273 ±3
Максимальный ток заряда, А	5
Диапазон входного напряжения, В	160 – 280
Частота входного напряжения, Гц	50
Охлаждение	принудительное
Окружающая среда	t° 0 – -40° С; влажность – 10% - 90%
Габариты, ( Д x Ш x В) мм	285 x 165 x 90